

Kabelová chránička_{Z PP}

Název výrobku

Kabelová chránička **KSR GE, SM** (GE - bez hrdla, SM - s vodotěsným hrdlem)

Oblast použití

Kabelové chráničky Z.I.S. jsou určeny pro pokládku do země k ochraně silových a telekomunikačních kabelů proti poškození.

Materiál výrobku

PP - polypropylen, viz. materiálový list

Barva výrobku

černá, antracit

Technické normy

DIN 16878 / EN 61386-24



Označení výrobku

Z.I.S. KABELSCHUTZROHR, typ chráničky, materiál, norma, rozměr, datum, číslo stroje

příklad:

Z.I.S. KABELSCHUTZROHR SM PP

DIN 16878 110x5,3 19.04.2013 08:26 M4



Tvarovky a příslušenství

Kompletní seznam viz. katalog příslušenství a katalog kabelových šachet.

Forma dodávky

Výrobky jsou dodávány po paletách v množství viz. katalogový list výrobku. Paleta s chráničkami o rozměru š.1,2m x v.0,6m x d.6,3m je přes dřevěné hranoly stažena ocelovými páskami. Manipulace s paletami je prováděna výhradně pomocí techniky k tomu určené.

Rozměrová řada

Chráničky jsou standardně vyráběny v délce 6m, o průměru d110 - d160mm, s tloušťkou stěny dle SDR 33, 23,4, 21, ve třídě zatížení 2, 3, 4, dále viz. katalogový list:

- stupeň zatížení 2 (SN4), SDR=33 např. KSR 110x3,4
- stupeň zatížení 3 (SN8), SDR=23,4 např. KSR 110x4,7
- stupeň zatížení 4 (SN16), SDR=21 např. KSR 110x5,3

Stupeň zatížení chráničky určuje min. výšku krytí chráničky pro jednotlivý typ zatížení, viz. tabulky zatížení.

SN (Stiffness Number) - kruhová tuhost (kN/m²)

SDR (Standard Dimension Ratio) - OD/t (poměr vnějšího průměru a tloušťky stěny chráničky).

SDR ve svém důsledku určuje kruhovou tuhost chráničky.

Nákres chráničky

OD (Outside diameter) - vnější průměr chráničky

ID (Inside diameter) - vnitřní průměr chráničky

t - tloušťka stěny chráničky

Doprava a skladování

Při nakládce nebo vykládce chrániček se s nimi nesmí házet nebo sunout po ostrém šterku či jiných ostrých předmětech. Během dopravy je vždy nutné palety s chráničkami řádně zajistit proti posunutí.

Palety s chráničkami lze skladovat na sobě v počtu max 3 kusů a to tak, aby jednotlivé trámký palet ležely na sobě.

Chráničky mohou být skladovány na volném prostranství, vystaveny běžným povětrnostním podmínkám (bez ohledu na venkovní teploty).

Při skladování je nutné dbát toho, aby nebyly dlouhodobě vystaveny UV záření a skladovací doba by neměla přesáhnout dobu 2 let.

Související dokumenty

katalogový list, materiálový list, katalog příslušenství, katalog šachet, tabulky zatížení

