

Zesílená výstražná fólie z LDPE



Standardní provedení

Materiál	LDPE laminace (trvale čitelný křišťálově čistý popis; odolný proti mrazu a stárnutí)
Barva	žlutá
Popis	podle potřeby zákazníka

Označení výrobku	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	V roli (m)	Na paletě (m)
KAF 100	100	0,5	250	54.000
KAF 150	150	0,5	250	36.000
KAF 200	200	0,5	250	27.000
KAF 250	250	0,5	250	21.000
KAF 300	300	0,5	250	18.000

Možnosti provedení

Délka	podle potřeby zákazníka
--------------	-------------------------



Výstražná fólie z LDPE



Standardní provedení

Materiál	LDPE laminace (trvale čitelný křišťálově čistý popis; odolný proti mrazu a stárnutí)
Barva	žlutá, modrá, zelená, červená
Popis	podle potřeby zákazníka

Označení výrobku	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Délka role (m)	Na paletě (m)
TWB 40	40	0,15	250	200.000
TWB 80	80	0,15	250	100.000
TWB 100	100	0,15	250	80.000
TWB 120	120	0,15	250	70.000
TWB 156	156	0,15	250	50.000
TWB 200	200	0,15	250	40.000
TWB 250	250	0,15	250	30.000
TWB 310	310	0,15	250	30.000

Možnosti provedení

Délka	podle potřeby zákazníka
--------------	-------------------------



Výstražná fólie s identifikací z LDPE



Standardní provedení

Materiál	LDPE laminace (trvale čitelný křišťálově čistý popis; odolný proti mrazu a stárnutí)
Barva	žlutá, modrá, zelená, červená
Popis	podle potřeby zákazníka

Označení výrobku

fólie s ocelovým drátem	fólie s měděným drátem	fólie s ocelovým proužkem	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	V roli (m)	Na paletě (m)
OTB-D-VA 40	OTB-D-CU 40	OTB-B-VA 40	40	0,15	250	75.000
OTB-D-VA 80	OTB-D-CU 80	OTB-B-VA 80	80	0,15	250	37.500
OTB-D-VA 100	OTB-D-CU 100	OTB-B-VA 100	100	0,15	250	30.000
OTB-D-VA 156	OTB-D-CU 156	OTB-B-VA 156	156	0,15	250	18.750
OTB-D-VA 200	OTB-D-CU 200	OTB-B-VA 200	200	0,15	250	15.000

Možnosti provedení

Délka	podle potřeby zákazníka
--------------	-------------------------



Chráníčka kabelových svodů

PVC - UV stabilní, vysoká tuhost



Standardní provedení

Materiál	PVC
Barva	šedá
Délka	3 m
Montáž	7 mm šrouby

Název výrobku	Vnitřní průměr (mm)	Balení (ks)	Na paletě (ks)
MA 50	50	5	105
MA 60	60	5	105
MA 70	70	5	105
WA 50	50	5	105
WA 60	60	5	105

Chráníčky kabelových svodů jsou určeny především k ochraně kabelových vedení umístěných na sloupech nebo vedených samostatně po zdi.

Možnosti provedení

Barva	podle potřeby zákazníka
Délka	podle potřeby zákazníka
Popis	podle potřeby zákazníka



Oddělovač souběhu vedení



Standardní provedení

Materiál	PVC
Barva	černá nebo červená
Délka	1 m

Označení výrobku	Odstup (mm)	Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Na paletě (ks)
KDW 60x120	60	120	2	25	2.000

Oddělovače souběhu vedení doporučujeme použít v případě nutnosti oddělení volně ležících metalických kabelů, optických kabelů a kabelových chrániček z důvodu vytvoření vizuálního oddělení a dále vytvoření bezpečné vzdálenosti mezi nimi pro zajištění elektromagnetické kovatibility (např. kab. vedení MN, NN a VN).

Možnosti provedení

Barva	podle potřeby zákazníka
Délka	0,25 m a 1,5 m

