

Kabelový držák SEZ



obr. 1 Pomocný (kotvicí) materiál



obr. 2 Zajištění spodního dílce držáku



obr. 3 Umístění kabelu v držáku



obr. 4 Upevnění kabelu v držáku

Pozn. Tyto pokyny vycházející z našich zkušeností platí pouze jako nezávazné doporučení, čímž nejsou nikterak dotčeny Všeobecné dodací podmínky spol. Z.I.S., viz. www.zis-plastics.cz.

1. Vhodný typ držáku kabelu

volte podle vnějšího průměru kabelu pro utažení, viz. katalogový list.

2. Pro umístění držáku

na stěně, podlaze nebo sloupu použijte vhodný kotvicí materiál:

- nerezový / pozinkovaný C-profil,
- nerezové upínací šrouby pro C-profil.

Upínací šrouby umístěte ve vzdálenosti podle velikosti držáku tak aby byly připraveny k umístění spodního dílce kabelového držáku, viz. obr. 1.

3. Nasuňte spodní dílec držáku

na předem připravené upínací šrouby. Za použití podložky a matice pevně utáhněte každý upínací šroub tak, aby byl spodní dílec kabelového držáku pevně zajištěn proti posunutí v pomocném C-profilu, viz. obr. 2. Tento krok je velmi důležitý proto, aby nevznikla vůle pro budoucí upnutí kabelu. Z tohoto důvodu dbejte tomuto úkonu řádnou pozornost a po dotažení spodního dílce ještě jednou důkladně zkontrolujte.

4. Kabel pro upnutí

vložte do vymezeného prostoru spodního dílce kabelové příchytky, viz. obr. 3. Kabel musí být umístěn co možná nejvíce v axiálním směru bez jakéhokoli křížení ve spodním dílci držáku. Vždy dodržujte doporučený minimální a maximální průměr kabelu pro daný typ držáku, viz. katalogový list.

5. Nasuňte horní dílec držáku

na upínací šrouby a upnutý kabel. Za použití podložky a matice pevně utáhněte každý upínací šroub tak, aby byl horní dílec kabelového držáku pevně přitážen k upnutému kabelu, viz. obr. 4. Tento krok je velmi důležitý proto, dbejte tomuto úkonu řádnou pozornost a po dotažení horního dílce ještě jednou kabelový držák důkladně zkontrolujte.

5. Dotahujte držák kabelu

nejlépe pomocí momentového klíče a to vždy do kříže tak dlouho, než bude dosažen vhodný krouticí moment, viz. následující tabulka.

typ závitů	utahovací moment	velikost klíče
M10	5 N.m	10 mm
M12	8 N.m	12 mm

